




PRODOTTO	DIMENSIONI (MM)						PESO (KG)	CARICO MASSIMO (KG)
	A	B	C	D	E	F		
2 STADI								
MOVIA 180R2GD	760	950	989	1110	320	1800	43	300
MOVIA 180R2GS								
MOVIA 200R2GD	760	950	1089	1110	320	2000	46	300
MOVIA 200R2GS								
MOVIA 220R2GD	760	950	1189	1110	320	2200	48	300
MOVIA 220R2GS								
MOVIA 240R2GD	760	950	1289	1110	320	2400	50	300
MOVIA 240R2GS								
MOVIA 260R2GD	760	950	1389	1110	320	2600	52	300
MOVIA 260R2GS								
3 STADI								
MOVIA 270R3GD	760	950	1019	1110	320	2700	54	300
MOVIA 270R3GS								

- A Larghezza utile del passaggio
- B Dimensioni massime complessive
- C Altezza rampa chiusa
- D Larghezza massima base
- E Spessore
- F Lunghezza
- R Num. di stadi
- G Dispositivo girevole
- R Rotazione destra
- S Rotazione sinistra



Versione con piastra

RAMPA MOVIA GIREVOLE

La rampa MOVIA girevole costituisce un dispositivo per il trasporto che facilita ai disabili l'accesso al veicolo e può essere impiegata anche per il carico/scarico di altri mezzi ed attrezzature come ad esempio i carrelli per i servizi di catering, ospedalieri, service audio/luci, distributori automatici.

La Rampa Movia Girevole, grazie ad un'asse di rotazione, una volta utilizzata, può essere ruotata sul lato destro o sinistro del veicolo dando libero accesso al vano di carico. Sia in posizione di utilizzo che nella posizione laterale la rampa è bloccata da un'apposita leva.

Con l'ampia gamma di misure disponibili la Rampa Movia può essere installata sulla maggior parte dei veicoli.

TECNOLOGIA AVANZATA

Le rampe MOVIA girevoli sono costruite interamente in lamiera di alluminio senza saldature. Il nostro sistema di produzione permette la realizzazione di dispositivi leggeri e con minimo ingombro. L'elemento distintivo ed esclusivo delle rampe MOVIA è la punzonatura della superficie di contatto che genera un'eccezionale aderenza (grip) a prova di acqua, neve, fango.

La rampa MOVIA girevole è dotata di due pistoncini a gas e due comode maniglie per favorire l'apertura e la chiusura della rampa. Su richiesta è possibile far attivare dal proprio allestitore le luci che segnalano l'ingombro, utili nelle ore serali o notturne.